



Jednoduché řešení pro suché i mokré vysávání

Jednoduché, ale zároveň výkonné řešení pro suché i mokré vysávání. To je produktová řada MAXXI WD.

MAXXI WD jsou profesionální vysavače pro všestranné využití. Své uplatnění najdou zejména při úklidu hotelů a restaurací. Všechny modely jsou vybaveny jednoduchým látkovým filtrem a odpadní nádobou o objemu 35 a 70 litrů. Verze WD 7DUO je navíc osazena dvojicí sacích motorů.

Výhody

- Suché i mokré vysávání
- Možnost bezsáčkového vysávání
- Verze s kapacitou nádoby 35 a 70 litrů
- Verze s duálním sacím motorem
- Vestavěná hadice pro vypouštění kapalin

| Model | MAXXI WD 3 | MAXXI WD 7 | MAXXI WD 7 DUO | MAXXI WD 7 DUO |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Referenční číslo | 905 8321 010 | 905 8721 010 | 905 8821 010 | 905 8825 010 |
| Popis | MAXXI WD 3 220-240V 50-60HZ EU | MAXXI WD 7 220-240V 50-60HZ EU | MAXXI WD 7-4 DUO 220-240V | MAXXI WD 7-5 DUO 220-240V |
| Vlastnosti | | | | |
| DVOUMOTOROVÝ SYSTÉM | | | ■ | ■ |
| DRŽÁK KABELU | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SKLOPNÉ DRŽADLO PRO PŘEPRÁVU | | ■ | ■ | ■ |
| FILTRAČNÍ SÁČEK | ■ | ■ | ■ | ■ |
| JEDNODUCHÝ TKANINOVÝ FILTROVÝ SYSTÉM | ■ | ■ | ■ | ■ |
| VESTAVĚNÁ ODTOKOVÁ HADICE | | ■ | ■ | ■ |
| ODKLOPNÝ KONTEJNER | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SKLÁPĚCÍ KONTEJNER | | ■ | ■ | ■ |
| PROVEDENÍ WET & DRY | ■ | ■ | ■ | ■ |
| DRŽÁK TRUBICE | ■ | ■ | ■ | ■ |
| VELKÁ KOLA A POHODLNÉ DRŽADLO | | ■ | ■ | ■ |
| VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM DOPLŇKŮ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Standardní příslušenství | | | | |
| 5146 KARTÁČOVÁ HUBICE 70XØ36MM | ■ | | | |
| 6084 SPÁROVÁ HUBICE 300XØ36MM | ■ | ■ | ■ | |
| 14295 UNIVERZÁLNÍ HUBICE D36X115 | ■ | ■ | | |

| Technická specifikace | MAXXI WD 3 | MAXXI WD 7 | MAXXI WD 7 DUO | MAXXI WD 7 DUO |
|------------------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| PŘÍVODNÍ KABEL (M) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| PŘÍKON P _{MAX} (W) | 1500 | 1500 | 2x1500 | 2x1500 |
| PŘÍKON P _{IEC} (W) | 1350 | 1350 | 2x1350 | 2x1350 |
| PŘIPOJENÍ K SÍTI (V/~ /HZ/A) | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| MÍRA PRŮTOKU VZDUCHU (L/MIN) | 2900 | 3200 | 4100 | 4100 |
| PODTLAK (MBAR/KPA) | 210/21 | 215/21,5 | 215/21,5 | 215/21,5 |
| PROVOZNÍ HLUČNOST DB(A) | 67 | 67 | 69 | 69 |
| MAXIMÁLNÍ OBJEM NÁDOBY (L) | 35 | 75 | 75 | 75 |
| ROZMĚRY D X Š X V (MM) | 437x413x721 | 720x600x995 | 720x600x995 | 720x600x995 |
| HMOTNOST (KG) | 8 | 20,5 | 22 | 22 |