



Velkokapacitní zametání s hydraulickým systémem výsypu

Navzdory svému kompaktnímu designu má zametačí stroj FLOORTEC R680 ohromný pracovní výkon - dokáže zvládnout až 4.000 m² za hodinu. Je ideálním strojem pro vnitřní i vnější použití. Uklízí parkoviště, chodníky, cesty, vlakové stanice, sklady a průmyslové prostranství.



Klapkový systém umožňuje sběr i rozměrných nečistot, jako jsou např. sutě. Hydraulický výklopný systém umožňuje vysypávat zásobník se 130 litry odpadu, ve výšce 1,42 metru. Klíčová vlastnost tohoto zametačího stroje je vysoká odolnost a kvalitní pracovní výsledky.

Výhody

- Kompaktní a robustní zametačí stroj se sedící obsluhou
- Hydraulické vyprazdňování zásobníku do výšky až 1,42 metru
- Možnost volby mezi bateriovým, benzínovým a naftovým pohonem
- Konstatní přítlak zabezpečují maximální čistící výkon
- Sběr odpadků až do velikosti 8 cm pomocí klapkového systému
- Největší objem zásobníku ve své třídě (130 litrů)
- Automatický oklep filtru jako standard

Model	FLOORTEC R 680 B	FLOORTEC R 680 P
Referenční číslo	9084514010	9084515010
Popis	SWEeper FLOORTEC R 680 B	SWEeper FLOORTEC R 680 P
Vlastnosti		
VERZE BATERIE	■	
BENZINOVÁ VERZE		■
S HNACÍM ELEKTROMOTOREM	■	■
NASTAVITELNÉ ŘÍZENÍ A SEDADLO	■	■
ELEKTRICKÉ VYKLEPÁVÁNÍ FILTRŮ	■	■
NEUPRAVITELNÉ KARTÁČOVÉ NÁSTROJE	■	■
VARIABILNÍ SKLÁPĚCÍ SYSTÉM	■	■
KLAPKA ZVEDACÍHO ZAŘÍZENÍ	■	■
SPÍNAČ S KLÍČEM	■	■
INDIKÁTOR STAVU NABÍTÍ BATERIE	■	
HODINOVÝ MĚŘIČ	■	■
Standardní příslušenství		
146 1025 000 BOČNÍ KARTÁČ 280X500 PPL	■	■
146 1018 000 HLAVNÍ KARTÁČ 300X800 PPL 0,8	■	■
1463523000 PANELOVÝ PAPIROVÝ FILTR	■	■

Technická specifikace	SWEeper FLOORTEC R 680 B	SWEeper FLOORTEC R 680 P
BENZINOVÝ POHON		6,6 kW
KONTROLA PRAŠNOSTI	X	X
PRODUCTIVITY RATE MAIN BROOM THEORETICAL/ACTUAL (M²/H)	4800/3360	4800/3360
PRODUCTIVITY RATE 1 SIDE BROOM THEORETICAL/ACTUAL (M²/H)	6300/4410	6300/4410
PRODUCTIVITY RATE 2 SIDE BROOMS THEORETICAL/ACTUAL (M²/H)	7860/5505	7860/5505
PROVOZNÍ ŠÍŘE S / BEZ BOČNÍCH KARTÁČŮ (MM)	1050/800	1050/800
MINIMÁLNÍ ŠÍŘE OTÁČENÍ (CM)	1690	1690
PALIVOVÁ NÁDRŽ (L)		7,9
OBJEM ZÁSOBNÍKU NA NEČISTOTY (l)	130	130
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PRO VÝSYP (CM)	150	150
PAPIROVÝ HL.FILTR	X	X
FILTRAČNÍ PLOCHA (M2)	7	7
PRŮMĚR BOČNÍHO KARTÁČE (MM)	520	520
ROZMĚRY D X Š X V (MM)	1750x1200x1370	1750x1200x1370
HMOTNOST (KG)	440	554

Příslušenství	Referenční číslo	Min. požadovaná	FLOORTEC R 680 B	FLOORTEC R 680 P
Nabíječky baterií				
	BATT.24V-300AH WET WELDED CELLS W/O TRAY	L00270416	1	+
	CHARGER HF 24V 30A SB175R	80542431	1	+
	CHARGER HF 24V 25A SB175R	80542426	1	+
	CHARGER HF 24V 20A SB175R	80522421	1	+
	BATT.24V-330AH GEL WELDED CELLS W/O TRAY	L00210413	1	+
	CHARGER HF 24V 40A SB175R	80542440	1	+
Ostatní				
	GUARD OVERHEAD KIT	146 2674 000	1	+
	BEACON FLASH.ON SUP.KIT R580	146 2676 000	1	+
	BROOM LEFT SIDE KIT FLOORTEC R 680B/P	1463489000	1	+