



### O třídu lepší vysávání

Mokrosuchý vysavač ATTIX 7 je vhodný pro uživatele, kteří vyžadují velkou kapacitu nádoby a optimální sací výkon.

ATTIX 7 je nejtichší vysavač - pouhých 57 dB - který má vynikající sací výkon a nerezovou odpadní nádobu s výklopným systémem. Také tento model je vybaven účinným lamelovým filtrem a elektrickým oklepem.

### Výhody

- Robustní konstrukce
- Velký sací výkon
- Elektrický oklep filtru
- Zásuvka na el. nářadí
- Nerezový kontejner s výklopným systémem
- Odpadní nádoba 70 litrů

Model	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC
Referenční číslo	302001523	302001525	302001533
Popis	ATTIX 751-11 230/1/50 EU	ATTIX 751-21 230/1/50 EU	ATTIX 761-21 XC 230/1/50 EU
<b>Vlastnosti</b>			
BEZKARTÁČOVÝ JEDNOFÁZOVÝ MOTOR			
AUTO ON/OFF-ELEK. NÁSTROJE		■	■
MĚKKÝ START	■	■	■
DRŽÁK KABELU	■	■	■
ORIGINÁLNÍ GUMOVÉ PŘÍVODOVÉ KABELY	■	■	■
ODPADOVÝ SÁČEK			■
ANTISTATICKÝ SYSTÉM		■	■
FILTRAČNÍ SÁČEK	■	■	■
OMYVATELNÝ FILTR	■	■	■
AUTOMATICKÝ ČISTIČ FILTRU EXTREMECLEAN			■
NEREZOVÝ KONTEJNER	■	■	■
SKLÁPĚCÍ KONTEJNER	■	■	■
ROBUSTNÍ OCELOVÝ PODVOZEK	■	■	■
OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI MOTORU		■	■
VÝPUSTNÝ VENTIL NA PANELU	■		
PROVEDENÍ WET & DRY	■	■	■
DRŽÁK TRUBICE	■	■	■
VELKÁ KOLA A POHODLNÉ DRŽADLO	■	■	■
NÍZKÁ HLADINA HLUKU PŘI PROVOZU	■	■	■
300 L/M AUTOMATICKÉ VÝPUSTNÉ ČERPADLO			■
VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM DOPLŇKŮ	■	■	■
POLICE NA NÁŘADÍ	■	■	■

**Standardní příslušenství**

6084 SPÁROVÁ HUBICE 300XØ36MM

Technická specifikace	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC
PŘÍVODNÍ KABEL (M)	7,5	7,5	7,5
PŘÍKON P <sub>MAX</sub> (W)	1500	1500	1500
PŘÍKON PIEC (W)	1200	1200	1200
PŘIPOJENÍ K SÍTI (V/~ /HZ/A)	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60
SÁNÍ/VYKLÁDACÍ KAPACITA (L/M)			
MÍRA PRŮTOKU VZDUCHU (L/MIN)	3600	3600	3600
PODTLAK (MBAR/KPA)	230/23	230/23	230/23
PROVOZNÍ HLUČNOST DB(A)	57	57	57
MAXIMÁLNÍ OBJEM NÁDOBY (L)	70	70	70
ROZMĚRY D X Š X V (MM)	605x580x970	605x580x970	605x580x970
HMOTNOST (KG)	25	25	27

Model	ATTIX 751-61	ATTIX 751-71	ATTIX 791-21 EC
Referenční číslo	302001529	302001530	302001536
Popis	ATTIX 751-61 230/1/50 EU	ATTIX 751-71 230/1/50 EU	ATTIX 791-21 230/1/50 EU
<b>Vlastnosti</b>			
BEZKARTÁČOVÝ JEDNOFÁZOVÝ MOTOR			■
AUTO ON/OFF-ELEK. NÁSTROJE			■
MĚKKÝ START	■	■	■
DRŽÁK KABELU	■	■	■
ORIGINÁLNÍ GUMOVÉ PŘÍVODOVÉ KABELY	■	■	■
ODPADOVÝ SÁČEK			■
ANTISTATICKÝ SYSTÉM			■
FILTRAČNÍ SÁČEK			■
OMYVATELNÝ FILTR			■
AUTOMATICKÝ ČISTIČ FILTRU EXTREMECLEAN			■
NEREZOVÝ KONTEJNER	■	■	■
SKLÁPĚCÍ KONTEJNER	■	■	■
ROBUSTNÍ OCELOVÝ PODVOZEK	■	■	■
OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI MOTORU			■
VÝPUSTNÝ VENTIL NA PANELU			■
PROVEDENÍ WET & DRY			■
DRŽÁK TRUBICE	■	■	■
VELKÁ KOLA A POHODLNÉ DRŽADLO	■	■	■
NÍZKÁ HLADINA HLUKU PŘI PROVOZU	■	■	■
300 L/M AUTOMATICKÉ VÝPUSTNÉ ČERPADLO	■	■	■
VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM DOPLŇKŮ	■	■	■
POLICE NA NÁŘADÍ	■	■	■
<b>Standardní příslušenství</b>			
6084 SPÁROVÁ HUBICE 300XØ36MM		■	

Technická specifikace	ATTIX 751-61	ATTIX 751-71	ATTIX 791-21 EC
PŘÍVODNÍ KABEL (M)	7,5	10	7,5
PŘÍKON P <sub>MAX</sub> (W)	1500	1500	1500
PŘÍKON P <sub>IEC</sub> (W)	1200	1200	1200
PŘIPOJENÍ K SÍTI (V/~ /HZ/A)	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60
SÁNÍ/VYKLÁDACÍ KAPACITA (L/M)	in 200/out 300	200/300	
MÍRA PRŮTOKU VZDUCHU (L/MIN)	3600	3600	3800
PODTLAK (MBAR/KPA)	230/23	230/23	250/25
PROVOZNÍ HLUČNOST DB(A)	57	57	59
MAXIMÁLNÍ OBJEM NÁDOBY (L)	70	70	70
ROZMĚRY D X Š X V (MM)	605x580x970	510x480x875	605x580x970
HMOTNOST (KG)	33	31	25